



# Especificaciones Técnicas

## Generation

G2

## Sistema operativo

Windows 10 Pro

## CPU

Opciones de la plataforma:

Procesador Intel® Atom™ x7-Z8750 1,6GHz,  
velocidad de hasta 2,56GHz

-2MB Cache

## Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics

## Pantalla

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)

Tecnología LumiBond® 2.0 de 600 nits, legible a la luz del sol

## Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR3

Opcional: 8GB LPDDR3

64GB eMMC

Opcional: 128GB / 256GB eMMC

## Botón/ Teclado y Entrada de datos

6 botones (Windows, Encendido, Botón de funciones, Captura de cámara/ Activador de lector de código de barras, Subir volumen, Bajar volumen)

## Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

-Pantalla multi-touch capacitiva

- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

## Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras: 1D/2D

## Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1

Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1

Puerto USB 3.0 x 1

Salida auriculares y entrada de micrófono en combo x 1

Conector DC x 1

Micro HDMI x 1

## Interfaz de comunicación

Wi-Fi de doble banda Intel® AC 7265, 802.11a

Bluetooth (versión 4.2)

Opcional: GPS dedicado

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

## Características de seguridad

TPM 2.0

## Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;  
min. 4080mAh)

## Dimensiones y peso

227 mm x 151 mm x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94")

0.91 kg (2 lbs)

## Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G

Certificación IP65

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.82 m

## Especificaciones ambientales

Temperatura: <sup>i</sup>

- De Funcionamiento: -21°C a 50°C / -6 °F a 122°F

- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad relativa de 95% , sin condensación

## Protección

ATEX / IECEx Zona 2/22

II 3G Ex ic IIC T4 Gc

II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

## Software

Utilidad Getac

Cámara Getac

Lector de código de barras de Getac

Opcional: Absolute DDS® Persistence

## Accesorios

Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;  
min. 4080mAh)

Batería de expansión secundaria (14.4V, 2100 mAh)

Adaptador de CA (65W, 100-240 VAC)

Lápiz capacitivo (punta-dura)

Lápiz digitalizador

## Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

## Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- ii Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810G.

# T800-Ex

## Fully Rugged Tablet



7HPSHOG

DUUHUGHOREDOM

%DUFHORD

URWHPSHOURXSERFZZWHPSHO

VSWOHWGHOREUHDW

URXSERP